



Aceros – Válvulas – Tuberías y Accesorios – Sistemas contra incendio

CLASS 150

- CODO CALLE 45°



		CODO 45°				Long de Rosca (min)		Ancho del Reborde (min)		Diam. Interno (min)				Espesor de pared (min)		Diámetro externo del reborde (min)		Centro al extremo codo macho 45°		Longitud mínima de hilo externo	
NPS	DN	C		Peso Aprox		B		E		F				G		H		k		L	
		mm	pulg.	Kg	Lbs	mm	pulg.	mm	pulg.	min		max		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	min	
										mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.
*** 3/4	20	24.9	0.98	0.14	0.31	12.7	0.50	6.9	0.27	26.7	1.05	28.1	1.11	3.05	0.12	37	1.46	32.8	1.29	13.86	0.55
*** 1	25	28.5	1.12	0.23	0.51	14.7	0.58	7.7	0.30	33.4	1.31	35.2	1.39	3.4	0.13	45	1.77	37.3	1.47	17.34	0.68
*** 1-1/2	40	36.3	1.43	0.44	1.0	17.8	0.70	9.3	0.37	48.3	1.90	50.0	1.97	3.94	0.16	61.6	2.43	47.8	1.88	18.38	0.72
*** 2	50	42.7	1.68	0.71	1.6	19.1	0.75	10.7	0.42	60.3	2.37	62.1	2.44	4.39	0.17	75.3	2.96	56.4	2.22	19.22	0.76

Acabado superficial disponible:

*** Galvanizado en caliente