



Aceros – Válvulas – Tuberías y Accesorios – Sistemas contra incendio

CLASS 150
• CODO CALLE 90°


NPS	DN	CODO CALLE 90°				Long de Rosca (min)		Ancho del Reborde (min)		Diam. Interno (min)				Espesor de pared (min)		Diametro externo del reborde (min)		Centro al extremo macho codo 90°		Longitud minima de rosca externa	
		A		Peso Aprox		B		E		F		G		H		J		L			
		mm	pulg	Kg	Lbs	mm	pulg	mm	pulg	min	max	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	min	
* 1/4	8	20.6	0.81	0.05	0.11	8.1	0.32	5.5	0.22	13.7	0.54	14.8	0.58	2.41	0.09	21.4	0.84	30.2	1.19	10.2	0.40
* 3/8	10	24.1	0.95	0.07	0.15	9.1	0.36	5.8	0.23	17.1	0.67	18.3	0.72	2.54	0.10	25.8	1.02	36.6	1.44	10.36	0.41
* 1/2	15	28.5	1.12	0.1	0.22	10.9	0.43	6.3	0.25	21.3	0.84	22.8	0.90	2.67	0.11	30.4	1.20	41.2	1.62	13.56	0.53
* 3/4	20	33.3	1.31	0.16	0.35	12.7	0.50	6.9	0.27	26.7	1.05	28.1	1.11	3.05	0.12	37	1.46	48.0	1.89	13.86	0.55
* 1	25	38.1	1.50	0.25	0.55	14.7	0.58	7.7	0.30	33.4	1.31	35.2	1.39	3.4	0.13	45	1.77	54.4	2.14	17.34	0.68
* 1-1/4	32	44.5	1.75	0.42	0.93	17	0.67	8.7	0.34	42.2	1.66	43.9	1.73	3.68	0.14	54.7	2.15	62.2	2.45	17.94	0.71
* 1-1/2	40	49.3	1.94	0.49	1.1	17.8	0.70	9.3	0.37	48.3	1.90	50.0	1.97	3.94	0.16	61.6	2.43	68.3	2.69	18.38	0.72
* 2	50	57.2	2.25	0.8	1.8	19.1	0.75	10.7	0.42	60.3	2.37	62.1	2.44	4.39	0.17	75.3	2.96	82.8	3.26	19.22	0.76
* 2-1/2	65	68.6	2.70	1.3	2.9	23.4	0.92	12.1	0.48	73	2.87	75.6	2.98	5.33	0.21	91.2	3.59	98	3.86	28.96	1.14
** 3	80	78.2	3.08	1.8	4.0	24.9	0.98	13.9	0.55	88.9	3.50	91.4	3.60	5.87	0.23	108.8	4.28	114.6	4.51	30.48	1.20

Acabado superficial disponible:

* Hierro Negro y Galvanizado en Caliente

** Hierro Negro